M60

- 3 membrane semidrauliche, collettori interni, parti a contatto coi liquidi ossidate anticorrosione, comando incorporato o a distanza.
- 3 diaphragms semi-hydraulic, internal manifolds, all parts in contact with liquids are anodized anti-corrosion, control assembly incorporated or remote.
- 3 membranas semihidráulicas, colectores internos, partes en contacto con líquidos anonizadas anticorrosión, mando incorporado o a distancia.
- 3 membranes semi-hidrauliques, claviatures dans le carter, parties en contact avec le liquide anodisées, groupe de commande incorporé ou à distance.
- Pumpe in Sternbauweise mit 3 Kolben-Membranen halb-hydraulisch gestützt. Integrierte Saug-Druckkanäle, Kontrollventil angeflanscht oder Fernbedienung. Flüssigkeitsführende Teile rostbeständig anosiert.



IMPIEGHI

Irrorazione, disinfestazione, atomizzatori.

APPLICATIONS

Spraying, disinfecting, mistblowers.

APLICACIONES

Pulverización, desinfectación, atomizadores.

EMPLOIS

Pulvérisation, désinfection, atomiseurs.

VERWENDUNGEN

Spritzen, Entwesung, Sprühgeräte.

COMPONENTI	MATERIALI	COMPONENTS	MATERIALS	COMPONENTES	MATERIALES	COMPOSANTS	MATERIAUX	TEILE	MATERIALEN
carter	^ alluminio anodizzato	pump body	^ anodized aluminium	cuerpo bomba	^ aluminio anonizado	carter	^ aluminium anodisé	Gehäuse	^ anosiert Aluminium
testata	^ alluminio anodizzato	pump head	^ anodized aluminium	culata	^ aluminio anonizado	culasse	^ aluminium anodisé	Zylinderkopf	^ anosiert Aluminium
collettori	^ alluminio anodizzato	manifolds	^ anodized aluminium	colectores	^ aluminio anonizado	claviatures	^ aluminium anodisé	Saug-Druckka-nälen	^ anosiert Aluminium
valvola a.-m.	acciaio inox	check valve	stainless steel	válvula a.-m.	acero inox	clapet asp. réf.	acier inox	Ventil	rostfreier Stahl
cappellotto valvola	resina sintetica	valve cage	synthetic resin	cajera válvula	resina sintética	cage du clapet	resine synthetique	Ventilkäfig	Kunstharz
membrana	gomma nitrilica	pump diaphragm	nitril rubber	membrana	goma nitrílica	membrane	caoutchouc nitrilique	Membrane	Gummi
camera aria	gomma nitrilica	dumper diaphragm	nitril rubber	membrana calderín	goma nitrílica	chambre à air	caoutchouc nitrilique	Windkessel-membrane	Gummi
albero	acciaio cement. e temperato	pump shaft	casehardened steel	cigüeñal	acero cement. y templado	vilebrequin	acier cementé et trempé	Kurbelwelle	gehärteter Stahl


^ OPTIONAL CATAFORESI

^ OPTIONAL CATAPHORESIS

^ OPTIONAL CATAFORESI

^ OPTIONAL CATAPHORÈSE


^ OPTIONAL KATAPHORESE




BEDOELLE

M60


M60 CONO




Flangiatura con riduttore e disinnesto
Flange with red. gear and disconnect
Brida con reductora y desembrague
Bride avec réducteur et débrayage
Flansch mit Untersetzungsgetriebe
und Ausrückvorrichtung




Riduttore per accoppiamento monoblocco
Gearbox for close coupling
Reductora directa
Réducteur monobloc
Untersetzungsgetriebe für Blockkupplung




Comando a distanza
Remote control
Mando a distancia
Commande à distance
Fernbedienung




Cardano femmina 1"3/8
1"3/8 P.T.O. female
Cigüeñal estriado hembra 1"3/8
Cardan femelle 1"3/8
Kardan 1"3/8 F.




Flangiatura diretta
Direct flange
Brida directa
Bridage direct
Direkter Kupplungsflansch




Puleggia
Pulley
Polea
Poulie
Keilriemenscheibe






Attacco rapido 1"3/8 F.
Quick coupler 1"3/8 F.
Enganche 3 puntos toma de fuerza H. 1"3/8
Prise rapide 1"3/8 F.
3-Punkt Schnellanschluß 1"3/8
mit Ketten



Cardano maschio 1"3/8
1"3/8 P.T.O. male
Cigüeñal estriado macho 1"3/8
Cardan mâle 1"3/8
Kardanzapfen 1"3/8 M.



Flangiatura diretta
Direct flange
Brida directa
Bridage direct
Direkter Kupplungsflansch

Puleggia
Pulley
Polea
Poulie
Keilriemenscheibe

Cardano maschio 1"3/8
1"3/8 P.T.O. male
Cigüeñal estriado macho 1"3/8
Cardan mâle 1"3/8
Kardanzapfen 1"3/8 M.

Cardano femmina 1"3/8
1"3/8 P.T.O. female
Cigüeñal estriado hembra 1"3/8
Cardan femelle 1"3/8
Kardan 1"3/8 F.

Comando a distanza
Remote control
Mando a distancia
Commande à distance
Fernbedienung

Cardano maschio 1"3/8
1"3/8 P.T.O. male
Cigüeñal estriado macho 1"3/8
Cardan mâle 1"3/8
Kardanzapfen 1"3/8 M.

M60 CIL/3F

VERSIONI

Albero conico ø 20 mm, albero passante cilindrico ø 25 mm - flangia 3 fori, albero M 1"3/8. Motopompe.

VERSIONS

Tapered shaft ø 20 mm, through shaft solid ø 25 mm with keyway - flange with 3 bolts, shaft M 1"3/8. Pump sets.

VERSIONES

Eje cónico ø 20 mm, eje pasante cilíndrico ø 25 mm - brida 3 agujeros, eje estriado M 1"3/8. Motobombas.


VERSIONS

Arbre conique ø 20 mm,arbre traversant cylindrique ø 25 mm - bride 3 trous, arbre cannelé mâle 1"3/8. Motopompes.

AUSFÜHRUNGEN

Konische Welle ø 20 mm, durchgehende Zylinderwelle ø 25 mm - 3 Loch-Flansch, 1"3/8 Gelenkwellenstummel. Motorpumpen.

- Giri/1': max 550
  Pressione: max 40 BAR
  Portata: max 58 lt/1'
  Peso: kg 10,8
  Max. disl. asp.: mt 3
- Max RPM: 550
  Pressure: max 40 BAR
  Capacity: max 58 lt/1'
  Weight: kg 10.8
  Max suction lift: mt 3
- RPM max: 550
  Presión: max 40 BAR
  Caudal: max 58 lt/1'
  Peso: kg 10.8
  Max disn. asp.: mt 3
- Tours/1' max: 550
  Pression: max 40 BAR
  Débit: max 58 lt/1'
  Poids: kg 10.8
  Max haut. asp.: mt 3
- Umdr. pro Minute: max 550
  Druck: max 40 BAR
  Förderstrom: max 58 lt/1'
  Gewicht: kg 10.8
  Max Ansaughöhe: mt 3



DATI INFORMATIVI | INDICATIVE DATA | DATOS INDICATIVOS | DONNÉES À TITRE D'INFORMATION | KENNDATEN UNVERBINDLICH

BEDOUELLE

imovilli pompe S.r.l.
Via Masaccio,1 Zona Industriale Mancasale - 42010 Reggio Emilia Italy Tel. +39 0522 516595 Fax +39 0522 514735
www.imovillipompe.it • e-mail: info@imovillipompe.it

0500 2003.11