ALBUZ® ESI

Buse 6 filets

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- Epandage engrais liquides.
- Orifice de calibrage en céramique rose ALBUZ® (excellente précision et grande résistance à l'usure).
- Buse travaillant avec les débits ISO mais corps plastique au format ALBUZ® 11 mm, montage avec incidence de 7° à 10° du bouchon par rapport à la rampe.
- Jet : 6 filets constitués de très grosses gouttes améliorant la répartition au sol.

RECOMMANDATIONS

- **Hauteur de travail 60 cm de la cible, similaire à la hauteur des buses à fentes 110° AVI / ADI / AXI.**
- **Pression recommandée : 1,5 bar.**

PLAGE DE PRESSION D'UTILISATION

de 1
à 4 bar

HAUTEUR DE TRAVAIL



60 cm

DÉBITS DE PULVÉRISATION EN FONCTION DE LA PRESSION (l/mn)

bar	015	02	025	03	04	05	06
1	0,37	0,52	0,64	0,77	1,03	1,35	1,62
1,5	0,44	0,61	0,76	0,91	1,21	1,56	1,87
2	0,50	0,68	0,85	1,02	1,36	1,73	2,07
2,5	0,55	0,74	0,93	1,12	1,49	1,87	2,25
3	0,60	0,80	1,00	1,20	1,60	2,00	2,40
3,5	0,64	0,85	1,06	1,28	1,7	2,11	2,54
4	0,68	0,9	1,12	1,35	1,8	2,22	2,66

SÉLECTION DES BUSES - PRESSION RECOMMANDÉE (BAR) - (1 - 4 bar)

l / ha		Distance entre 2 buses : 50 cm																					
EAU	AZOTE	5 km/h			7 km/h			8 km/h			9 km/h			10 km/h			12 km/h			15 km/h		
50	44										1			1,3			2,0			3,3	1,6	
75	66				1,4			2			2,6	1,2		3,3	1,6		1,5	2,6	2,6		1,6	
100	88		1,3		2,8	1,4	1,1	3,8	1,9		1,5	2,6	1,2	1,9	3,3	1,9		3		1,6	3,3	
125	110		2,2		1,4	2,4	1,2	1,9	3,3	1,6		2,6	2,1		3,3	3,3	1,6			2,8	1,5	
150	132		3,3	1,6	2,1	3,8	1,9		3	2,5	1,2	4	3,3	1,6			2,5	1,3	1,5		2,5	
175	154		1,4	2,4		3,2	2,8	1,3		3,8	1,8			2,4		1,2	3,8	2,1	2,3		3,8	
200	176	1,2	1,9	3,3	1,3		3,8	1,9	1		3,3	1,3	1,1	3,3	1,8	1,8		3,0	3,4			
250	220	2,1	1,0	3,3	2,4	1,2	1,1	3,3	1,8	1,5		2,5	2,0		3,4	3,4						
300	264	3,3	1,6		3,8	2,1	1,8		3,0	2,5			3,4									
350	308		2,4	1,2		3,2	2,8			3,9												
400	352	1,1	3,3	1,8																		
450	396	1,5		2,5																		
500	440	2		3,4																		
550	484	2,6																				

BEDOUELLE