

ISO

VITICULTURE
ARBORICULTUREcatalogue 2019 **ALBUZ**Code couleur
ISO**ATF 60°/80°**Buse à turbulence
cône plein**CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES**

- › Angle de 80° à 3 bar
- › Jet conique plein constitué de fines gouttelettes.
- › Les caractéristiques de la céramique rose Albuz® permettent de travailler à de fortes pressions tout en conservant les performances de précision dans le temps.

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- › Le débit de cette buse est sur le code couleur de la norme ISO.
- › Utiliser des filtres de 100 mesh pour les modèles 80 015, 80 02 et 60 02.
- › Possibilité de montage sur rampe (écartement entre 35 cm et 50 cm)
- › **Pression recommandée sur rampe : 3 bar.**
- › **Pression recommandée arboriculture / vigne : 10 bar.**
- › Information sur la taille des gouttelettes (voir page 5)

TABEAU DE DÉBITS

couleur	Code ISO	##	(bar)	l/mn	Litres par hectare - Distance entre 2 buses : 50 cm										
					4 km/h	5 km/h	6 km/h	8 km/h	9 km/h	10 km/h	12 km/h	14 km/h	16 km/h	18 km/h	20 km/h
VERT	ATF 80 015	100 Mesh	3	0,60	180	144	120	90	80	72	60	51	45	40	36
			4	0,69	207	166	138	104	92	83	69	59	52	46	41
			5	0,77	231	185	154	116	103	92	77	66	58	51	46
JAUNE	ATF 80 02 60 02	100 Mesh	3	0,80	240	192	160	120	107	96	80	69	60	53	48
			4	0,91	276	221	184	137	121	109	91	78	68	61	55
			5	1,03	309	247	206	155	137	124	103	88	77	69	62
LILAS	ATF 80 025	50 Mesh	3	1,00	300	240	200	150	133	120	100	86	75	67	60
			4	1,15	345	276	230	173	153	138	115	99	86	77	69
			5	1,29	387	310	258	194	172	155	129	111	97	86	77
BLEU	ATF 80 03 60 03	50 Mesh	3	1,20	360	288	240	180	160	144	120	103	90	80	72
			4	1,39	417	334	278	209	185	167	139	119	104	93	83
			5	1,55	465	372	310	233	207	186	155	133	116	103	93
ROUGE	ATF 80 04 60 04	50 Mesh	3	1,60	480	384	320	240	213	192	160	137	120	107	96
			4	1,85	555	444	370	278	247	222	185	159	139	123	111
			5	2,07	621	497	414	311	276	248	207	177	155	138	124
MARRON	ATF 80 05 60 05	50 Mesh	3	2	600	480	400	300	267	240	200	171	150	133	120
			4	2,31	693	554	462	347	308	277	231	198	173	154	139
			5	2,58	774	619	516	387	344	310	258	221	194	172	155

NOUVEAU
*Angle de 60°*jaune (60 02)
Bleu (60 03)
Rouge (60 04)
Marron (60 05)**APPLICATIONS**Traitements fongicides,
insecticides. Recommandé
pour travailler sur une végé-
tation dense.

3-20 bar



60°/80°

