



Buse à fente
anti-dérive
à aspiration d'air

CVI 80°

Corps aux dimensions
méplat : 8 mm

ISO



Code couleur
ISO

CARACTÉRISTIQUES SPÉCIFIQUES

- › Buse à aspiration d'air (système Venturi) : pulvérise de grosses gouttes chargées de bulles d'air, qui ne dérivent pas et éclatent en fines gouttelettes au contact des plantes.
- › Augmente la fixation du produit sur les feuilles et diminue la perte de matière active sur le sol.
- › Supprime presque totalement la dérive tout en augmentant le nombre d'impacts (excellente couverture des zones traitées).
- › Design anti-bouchage et double orifice d'admission d'air.
- › Format compact (longueur 22 mm) adapté à tous les porte-jets laiton ou plastique.
- › Pression d'utilisation recommandée entre 10 et 14 bar.
- › **Pression recommandée : 10 bar.**

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- › Fonctionne sur un grand champ de pression (de 10 à 20 bar).
- › Orifices en céramique rose ALBUZ® (excellente précision et grande résistance à l'usure).
- › Jet plat, angle de 80° à 3 bar
- › Utilisation pour des hauteurs de traitement jusqu'à 8 mètres.


TABEAU DE DÉBITS (l/min)

NOUVEAUX
Modèles

Pression (bar)	ORANGE 8001	VERT 80015	JAUNE 8002	LILAS 80025	BLEU 8003	ROUGE 8004	MARRON 8005	GRIS 8006
	100 Mesh	100 Mesh	100 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh	50 Mesh
10	0,73	1,10	1,46	1,83	2,19	2,92	3,65	4,38
11	0,77	1,15	1,53	1,91	2,30	3,06	3,83	4,60
12	0,80	1,20	1,60	2,00	2,40	3,20	4,00	4,80
13	0,83	1,25	1,67	2,08	2,50	3,33	4,16	5,00
14	0,86	1,30	1,73	2,16	2,59	3,46	4,32	5,18
15	0,89	1,34	1,79	2,24	2,68	3,58	4,47	5,37
16	0,92	1,39	1,85	2,31	2,77	3,70	4,62	5,54
17	0,95	1,43	1,90	2,38	2,86	3,81	4,76	5,71
18	0,98	1,47	1,96	2,45	2,94	3,92	4,90	5,88
19	1,01	1,51	2,01	2,52	3,02	4,03	5,03	6,04
20	1,03	1,55	2,07	2,58	3,10	4,13	5,16	6,20
21	1,06	1,59	2,12	2,65	3,17	4,23	5,29	6,35
22	1,08	1,62	2,17	2,71	3,25	4,33	5,42	6,50
23	1,11	1,66	2,22	2,77	3,32	4,43	5,54	6,65
24	1,13	1,70	2,26	2,83	3,39	4,53	5,66	6,79
25	1,15	1,43	2,31	2,89	3,46	4,62	5,77	6,93

APPLICATIONS

Particulièrement recommandée pour les traitements en arboriculture (produits systémiques et contact).



10-20 bar



80°

